


รายการ ม่านปรับแสง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙)

รายละเอียด


๑. เป็นม่านชนิดปรับแสงที่แสงผ่านได้ ป้องกันแสงแดดภายนอกได้ไม่น้อยกว่า ๙๐-๑๐๐% และกันแสงยูวีได้ ๙๐-๑๐๐%
๒. ขนาดใบม่านปรับแสง กว้างประมาณ ๘๙ มม. ความยาวตามขนาดของห้อง
๓. ม่านเป็นผ้าที่ทำมาจากเส้นด้าย Polyester หรือ Fiberglass โดยนำมาเคลือบด้วย PVC ผสมคาร์บอน
๔. รางม่านปรับแสง มีความหนา ทนทาน แข็งแรง ชุบเคลือบสีมาจากโรงงานโดยตรง สามารถทำความยาวได้
๕. เป็นระบบเชือกปรับ ในการเปิด-ปิดใบ หรือดึงเก็บ
๖. ห้องด้านที่แดดส่องถึง ให้ใช้ม่านแบบทึบแสงกันแสงยูวีได้

เงื่อนไขอื่นๆ


๑. ผู้ขายจะต้องดูสถานที่ติดตั้งตามขนาดของห้องที่กำหนด ในอาคาร ๑๙ ชั้น ๒ ห้อง ๑๙-๒๐๑, ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๐๗, ๒๐๘, และ ๒๑๑ ดังผังแนบ
๒. อาคาร ๑๙ ชั้น ๔ ห้อง ๑๙-๔๐๑, ๔๐๒, ๔๑๓ และ ๔๑๔ ดังผังแนบ
๓. สีม่านปรับแสงกำหนดให้ใช้สีตามห้อง ๑๙-๒๐๙ และ ๒๑๐
๔. ขนาดของม่านแต่ละห้อง ให้ผู้ขายวัดขนาดเองและติดตั้งให้ครบถ้วน
๕. ให้ผู้ขายเสนอตัวอย่างใบม่านให้คณะกรรมการพิจารณา
๖. กำหนดติดตั้งและส่งมอบแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๗. รับประกันความชำรุดไม่น้อยกว่า ๑ ปี


(นางวรรณิ์ วิจารณ์วงศ์)

ผู้กำหนดรายละเอียด


(นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย)

ผู้ตรวจสอบ


(ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)

ผู้อนุมัติ