LAB 9_1

ให้นักศึกษาพิมพ์ตามโปรแกรมด้านล่างและแสดงผลการรัน

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    //กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Array ชื่อ scores
    int scores[3][5] = {{ 84,71,96,65,79 },
                        {90,55,83,68,96 },
                        {61,77,82,94,59 }};
    float sum;
    //แสดงค่าที่อยู่ภายใน Array ชื่อ scores พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ยแต่ละแถว
    for(i=0; i<3; i++){
        for(j=0; j<5; j++){
            sum = 0.0;
            sum = sum + scores[i][j];
        }
        printf("Average of row %d = %.2f\n\n",i+1,sum/5.0);
    }
    return 0;
}
```

LAB 9_2

ให้นักศึกษาพิมพ์ตามโปรแกรมด้านล่างและแสดงผลการรัน

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int arr[3][3];    int i,j;
    //Array สำหรับรับค่าเข้า ตัวแปร arr ตำแหน่งต่าง ๆ
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
            printf("Enter value [%d][%d] : ",i,j);        scanf("%d",&arr[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    // Array สำหรับแสดงค่า ในตัวแปร arr ตำแหน่งต่าง ๆ
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
            printf("%d  ",arr[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```